

序號	線材代號	導體構成	色系	蕊線外徑	完成外徑	外被顏色	印字	遮蔽方式	包裝方式
1	SIT-SSF001-10P	7/0. 127*10P	黑/白注黑條、棕/白注棕條、紅/白注紅條、橙/白注橙條、黃/白注黃條、綠/白注綠條、藍/白注藍條、紫/白注紫條、灰/白注灰條、粉紅/白注粉紅條	0.8±0.01	6.7±0.2	黑色	SIT-SSF001-10P 28AWG*10P(7/0.127*10P) 300V	鋁箔+編織	200M
2	SIT-SSF002-4P	16/0.12*4P	黃(黑/紅1點到2點)、白(黑/紅1點到2點)	1.0±0.01	6.2±0.2	黑色	SIT-SSF002-4P 25AWG*4P(16/0.12*4P) 300V	反鋁箔+編織	200M
3	SIT-SSF002-6P	16/0.12*6P	黃(黑/紅1點到3點)、白(黑/紅1點到3點)	1.0±0.01	7.6±0.2	黑色	SIT-SSF002-6P 25AWG*6P(16/0.12*6P) 300V	反鋁箔+編織	200M
4	SIT-SF002-10P	16/0. 12*10P	黃(黑/紅1點到4點,黑長/紅長) 白(黑/紅1點到4點,黑長/紅長)	1.0±0.01	9.0±0.2	黑色	SIT-SF002-10P 25AWG*10P(16/0.12*10P) 300V	包紙+編織	200M
5	SIT-SF002-25	16/0. 12*25C	黃(黑1點到黑4點,黑長,紅1點到紅4點,紅長) 粉(黑1點到黑4點,黑長,紅1點到紅4點,紅長) 白(黑1點到黑4點,黑長)	1.0±0.01	8.7±0.2	黑色	SIT-SF002-25 25AWG*25C(16/0.12*25C) 300V	包紙+編織	200M
6	SIT-SF002-40	16/0. 12*40C	灰(黑1點到黑4點,黑長,紅1點到紅4點,紅長) 黃(黑1點到黑4點,黑長,紅1點到紅4點,紅長) 粉(黑1點到黑4點,黑長,紅1點到紅4點,紅長) 白(黑1點到黑4點,黑長,紅1點到紅4點,紅長)	1.0±0.01	10±0.2	黑色	SIT-SF002-40 25AWG*40C(16/0.12*40C) 300V	包紙+編織	200M
7	SIT-SF002-50	16/0. 12*50C	紫(黑1點到黑4點,黑長,紅1點到紅4點,紅長) 灰(黑1點到黑4點,黑長,紅1點到紅4點,紅長) 黃(黑1點到黑4點,黑長,紅1點到紅4點,紅長) 粉(黑1點到黑4點,黑長,紅1點到紅4點,紅長) 白(黑1點到黑4點,黑長,紅1點到紅4點,紅長)	1.0±0.01	11.5±0.2	黑色	SIT-SF002-50 25AWG*50C(16/0.12*50C) 300V	包紙+編織	200M
8	SIT-SSF005-2	20/0.18*2C	白,黑	1.5±0.1	5.8±0.2	黑色	SIT-SSF005-2 0.5mm <sup>2</sup> *2C(20/0.18*2C) 300V	鋁箔+編織	200M
9	SIT-SSF005-4	20/0.18*4C	紅,白,黑,藍	1.5±0.1	6.5±0.2	黑色	SIT-SSF005-4 0.5mm <sup>2</sup> *4C(20/0.18*4C) 300V	鋁箔+編織	200M
10	SIT-SSF005-6	20/0.18*6C	紅,白,黑,藍,黃,棕	1.5±0.1	7.8±0.2	黑色	SIT-SSF005-6 0.5mm <sup>2</sup> *6C(20/0.18*6C) 300V	鋁箔+編織	200M
11	SIT-SSF055-4A	104/0. 26*4C	黑1,黑2,黑3,黃/綠	5.0±0.2	16.5±0.2	黑色	SIT-SSF055-4A 5.5mm <sup>2</sup> *4C(104/0.26*4C) 600V	鋁箔+編織	100M
12	SIT-XSF-12	16/0. 12*3P+ 20/0.18*6C	紅,白注紅條,藍,白注藍條,黑,白注黑條 0.5(黑印白1點、黑印白2點、黑印白3點、紅印白1點、紅印白2點、紅印白3點)	1.0±0.1 1.5±0.1	9.5±0.2	黑色	SIT-XSF-12 (16/0.12*3P+20/0.18*6C) 300V	包紙+編織	200M