

序號	線材代號	導體構成	色系	蕊線外徑	完成外徑	外被顏色	印字	遮蔽方式	包裝方式
1	SIT-OMSF035-4A	310/0.12*4C	黑1,黑2,黑3,黃/綠	3.9±0.2	13.0±0.2	黑色	SIT-MSF035-4A 3.5mm ² *4C(310/0.12*4C)	鋁箔+編織	100M
4	SIT-OMSF020-4A	400/0.08*4C	黑1,黑2,黑3,黃/綠	3.0±0.2	11.5±0.2	黑色	SIT-OMSF020-4A 2.0mm ² *4C(400/0.08*4C) 600V	包紙+編織	100M
5	SIT-OMSF002-8P	40/0.08*8P	黃(黑/紅1點到4點)、白(黑/紅1點到4點)	1.0±0.01	8.8±0.2	黑色	SIT-OMSF002-8P 25AWG*8P(40/0.08*8P) 300V	反鋁箔+編織	200M
6	SIT-OMXSF157-6	300/0.08*4C+150/0.08*2C	1.5mm ² (黑1、黑2、黑3、黃/綠+0.75mm ² (白、黑)		13.7±0.2	黑色	SIT-OMXSF157-6(300/0.08*4C+150/0.08*2C)	編織	100M
7	SIT-OMXSF357-6	700/0.08*4C+150/0.08*2C	3.5mm ² (黑1、黑2、黑3、黃/綠+0.75mm ² (白、黑)		15.6±0.2	黑色	SIT-OMXSF357-6(700/0.08*4C+150/0.08*2C)	編織	100M
8	SIT-OMXSSF-5P	40/0.08*4P+100/0.08*1P	紅,白注紅條,藍,白注藍條 黃,白注黃條,綠,白注綠條 0.5(黑,紅)	1.0±0.1 1.5±0.1	8.0±0.2	黑色	SIT-OMXSSF-5P (40/0.08*4P+100/0.08*1P) 300V	反鋁箔+編織	200M
9	SIT-OMSSF005-4NBL	100/0.08*4C	藍1~藍4 (藍底印黑字)	1.8±0.1	7.2±0.2	黑色	SIT-OMSSF005-4NBL 0.5mm ² *4C(100/0.08*4C) 300V RoHS	鋁箔+編織	200M